


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



M.PL.V.ISFT160



03121

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3303430031215

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuslevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo Prisma Prisma Pack 250 Kotelo
Installation Description	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Pack enclosure - leveys 600 mm
Asennettu Laite	Fupact: Kiinteä ISFT160 - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus Fupact: Kiinteä ISFT160 - ohjaus: Sulakealustan kahva - Vaakasuora asennus
Napojen Kuvaus	4 x 3P: Kiinteä ISFT160 Pysty asennus 1 x 3P: Kiinteä ISFT160 Vaakasuora asennus
Pystysuorien Moduulien Määrä [50 Mm]	8 moduuli(t): ISFT160, Suora 600 mm leveäLattialla seisova kaappi 8 moduuli(t): ISFT160, Suora 600 mm leveäSeinäkiinnitettävä kaappi 6 moduuli(t): ISFT160, Suora 600 mm leveäLattialla seisova kaappi 6 moduuli(t): ISFT160, Suora 600 mm leveäSeinäkiinnitettävä kaappi 6 moduuli(t): ISFT160, Suora 600 mm leveäPack enclosure
Standardit	IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Täydentävät tiedot

Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Pinnan Laatu	Sileä Matta
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Leveys	600 mm
Korkeus	300 mm
Tuotteen Paino	1,18 kg

Functional Unit	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 4 Suora 8 125 mm 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 4 Suora 8 125 mm 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Vaakasuora 3P 1 Suora 6 100 mm 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Vaakasuora 3P 1 Suora 6 100 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Vaakasuora 3P 1 Suora 6 100 mm
-----------------	---

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	1,180 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,780 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	56,640 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)