


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



M.PL.V.ISFT 160 W250



03123

 **Keskeytetty:** 31.7.2023

GTIN-koodi: 3303430031239

 **Tuotanto lopetettu**

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuslevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma Pack 250 Kanava Prisma Prisma G Kanava
Installation Description	Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm Pack enclosure - leveys 300 mm
Asennettu Laite	Fupact: Kiinteä ISFT160 - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	1 x 3P: Kiinteä ISFT160 Pysty asennus
Pystysuorien Moduulien Määrä [50 Mm]	6 moduuli(t): ISFT160, Suora 300 mm leveäLattialla seisova kanava 6 moduuli(t): ISFT160, Suora 300 mm leveäSeinäkiinnitettävä kanava 9 moduuli(t): ISFT160, Suora 300 mm leveäPack enclosure
Standardit	IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Täydentävät tiedot

Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Pinnan Laatu	Sileä Matta
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Leveys	300 mm
Korkeus	150 mm
Tuotteen Paino	0,4 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G Lattialla seisova kanava Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 6 150 mm 300 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kanava Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 6 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 9 150 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	400,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	5,560 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	55,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	22,240 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)