

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR. PL. ISFT 100N

03325

! Keskeytetty: 12.5.2023

! Käyttöikä päättyy: 25.4.2023

GTIN-koodi: 3303430033257

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Leikattu
Asennettu Laite	Fupact: Kiinteä ISFT100N - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	6 x 3P: Kiskot tuki: ISFT100N Pysty asennus 8 x 3P: Asennuslevy tuki: ISFT100N Pysty asennus
Toiminta-Asento	Vaakasuora

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm
Liitinten Asento	Takakiinnitys Suora liitäntä
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	8
Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Pinnan Laatu	Matta Sileä
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	400 mm
Leveys	500 mm
Tuotteen Paino	1,64 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Functional Unit	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 6 Virtakiskon takaliitântä 8 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 6 Virtakiskon takaliitântä 8 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 8 Suora 8 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 8 Suora 8 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 8 Suora 8 650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 6 Virtakiskon takaliitântä 8
-----------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,640 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	42,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	9,840 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	55,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	78,720 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)