


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR.PL.V.ISFT160 W250

03327

 Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3303430033271

 Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kanava Prisma Prisma Pack 250 Kanava
Etulevyn Tyyppi	Leikattu
Asennettu Laite	Fupact: Kiinteä ISFT160 - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	1 x 3P: Asennuslevy tuki: ISFT160 Pysty asennus
Toiminta-Asento	Pysty

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm Pack enclosure - leveys 300 mm
Liitinten Asento	Suora liitäntä
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	6
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Teräs
Pinnan Laatu	Sileä Matta
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	500 mm
Leveys	250 mm
Tuotteen Paino	0,56 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Functional Unit	300 mm Prisma G Lattialla seisova kanava Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 6 300 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kanava Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 6 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 1 Suora 9

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	550,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	28,0 cm
Package 2 Length	33,0 cm
Package 2 Weight	5,8 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	29,4 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)