



KT 5X2500CO ISOLATOR UNIT INV

KTC2500SL71

GTIN-koodi: 3606485018034

Tuotetiedot

Alue	Canalis
Tuotenimi	KT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Coupling switch
Tuotteen Soveltuvuus	Canalis KTC busbar trunking 2500 A Compact INV switch disconnecter 2500 A
Laitteen Sovellus	Eristys
Materiaali	Kupari
[Ie] Nimelliskäyttövirta	1000 A 35 °C
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	3L + N + PE
Neutraali Asento	Oikea
Pe Conductor	Vahvistettu
Icw Short-Circuit Version	Vahvistettu versio
Virtakiskon Positio	Sivuttaisesta Tasaisesta
Toimitettu Laitteisto	Kuormakytkin Kahva Kaappi
Switch Disconnecter Control Type	Kääntökahva
Väri	Valkoinen (RAL 9001)

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	1000 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	1000 V
Mittoituksen Tyyppi	Korjaus
Busbar Length	2000 mm
Busbar Width	140 mm
Busbar Height	204 mm
Lineaarinen Kuorma	60 kg/m
Cubicle Length	900 mm
Cubicle Width	600 mm
Cubicle Height	608 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	113 kA aikana 1 s
[Ipk] Nimellinen Huippuvirran Kesto	248 kA
Lämpörasituksen Yläraja	12769000 kA².s
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojaluokka	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % of In:stä) 35...40 °C (95 % of In) 40...45 °C (90 % of In) 45...50 °C (84 % of In) 50...55 °C (79 % of In)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	69,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	212,0 kg