

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys D apukosketin, 1 sulkeutuva(NO) + 1 avautuva(NC), asennus sivulle, vain AC ohjattu kela, EN 50012 numerointi

Sähkönumero:

3860410

LAD8N11G

GTIN-koodi: 3389110384680

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys Deca
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinlohko
Sarjan Soveltuvuus	TeSys Deca LC1D09...D80 LC1D09...95 AC coil TeSys Deca LC1DT60A...DT80A LC1D115/150 TeSys Deca LC1DT20...DT40 LC1D40A...80A AC Coil TeSys Deca CAD AC coil TeSys F LC1DT20...DT40 LC1F
Asennuspaikka	Sivu
Napajärjestys	1 NO + 1 NC
Contacts Operation	Välitön
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Nimelliskäyttövirta	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Eristysjännite	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 600 V CSA
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	10 A (at 60 °C)
Standardit	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Tuote Sertifiointi	UL CSA UKCA CB

Täydentävät tiedot

Irms Suurin Katkaisukyky Suljettaessa	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Sallittu Lyhytaikainen Luokitus	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Suojaustyyppi	GG sulake 10 A
Mekaaninen Kestävyys	30 Mcycles
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ei Päällekkäisaikaa	1,5 ms Irroitettaessa piiri jännitelähteestä NC ja NO kytkin ei vedä päällekkäin 1,5 ms Kytettäessä piiri jännitelähteeseen NC ja NO kytkin ei vedä päällekkäin
Eristysresistanssi	> 10 MOhm
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...4 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...4 mm²Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm²Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...4 mm²Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...4 mm²Jäykkä Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...4 mm²Jäykkä Ilman
Kiristysmomentti	1,7 N.m - ruuvinvääntimellä Litteä Ø 6 mm 1,7 N.m - ruuvinvääntimellä Philips No 2 1,7 N.m - ruuvinvääntimellä pozidriv No 2
Korkeus	76 mm
Leveys	12,5 mm
Syvyys	76 mm

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Ip Suojaluokka	IP20 IEC 60529
Suojaukäsittely	TH IEC 60068
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-60...80 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...60 °C
Operointikorkeus	3000 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	3 cm
Package 1 Weight	55 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,962 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	77 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	53,76 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille