

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys D apukosketin, 2 sulkeutuvaa (NO), asennus sivulle, vain AC ohjattu kela, kaapelikenkäliitin

LAD8N206

GTIN-koodi: 3389110821383

## Tuotetiedot

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                                     | TeSys                                                                                                                                  |
| Tuotenimi                                | TeSys Deca                                                                                                                             |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi             | Apukytkinlohko                                                                                                                         |
| Sarjan Soveltuvuus                       | TeSys Deca LC1D09...95 AC coil<br>TeSys Deca LC1D115/150<br>TeSys Deca LC1D40A...80A AC Coil<br>TeSys Deca CAD AC coil<br>TeSys F LC1F |
| Asennuspaikka                            | Sivu                                                                                                                                   |
| Napajärjestys                            | 2 NO                                                                                                                                   |
| Contacts Operation                       | Välitön                                                                                                                                |
| [Ue] Käyttöjännite                       | 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                                   |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta                 | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                                           |
| [Ui] Eristysjännite                      | 690 V IEC 60947-5-1<br>600 V UL<br>600 V CSA                                                                                           |
| [Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta | 10 A (at 60 °C)                                                                                                                        |
| Standardit                               | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1                                         |
| Tuote Sertifiointi                       | CB<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA                                                                                                  |

## Täydentävät tiedot

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Irms Suurin Katkaisukyky Suljettaessa | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
| Sallittu Lyhytaikainen Luokitus       | 100 A 1 s<br>120 A 500 ms<br>140 A 100 ms                                    |
| Suojaustyyppi                         | GG sulake 10 A                                                               |
| Mekaaninen Kestävyys                  | 30 Mcycles                                                                   |
| Minimi Kytkeväävirta                  | 5 mA                                                                         |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähimmäiskytkentäjännite | 17 V                                                                                                                                                               |
| Ei Päällekkäisaikaa      | 1,5 ms Irroitettaessa piiri jännitelähteestä NC ja NO kytkin ei vedä päällekkäin<br>1,5 ms Kytettäessä piiri jännitelähteeseen NC ja NO kytkin ei vedä päällekkäin |
| Eristysresistanssi       | > 10 MOhm                                                                                                                                                          |
| KytKentä - Liittimet     | Rengas (abiko) liittimet (ulkoinen halkaisija: 8 mm)                                                                                                               |
| Kiristysmomentti         | 1,7 N.m - ruuvinvääntimellä Litteä Ø 6 mm<br>1,7 N.m - ruuvinvääntimellä Philips No 2<br>1,7 N.m - ruuvinvääntimellä pozidriv No 2                                 |
| Korkeus                  | 76 mm                                                                                                                                                              |
| Leveys                   | 12,5 mm                                                                                                                                                            |
| Syvyys                   | 76 mm                                                                                                                                                              |

## Ympäristötiedot

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ympäristölliset Ominaisuudet        | Normaali ympäristö |
| Ip Suojausluokka                    | IP20 IEC 60529     |
| Suojauskäsittely                    | TH IEC 60068       |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -60...80 °C        |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -5...60 °C         |
| Operointikorkeus                    | 3000 m             |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 15 cm    |
| Package 1 Width              | 15 cm    |
| Package 1 Length             | 40 cm    |
| Package 1 Weight             | 56 g     |
| Unit Type Of Package 2       | S02      |
| Number Of Units In Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,875 kg |
| Unit Type Of Package 3       | P06      |
| Number Of Units In Package 3 | 960      |
| Package 3 Height             | 75 cm    |
| Package 3 Width              | 40 cm    |
| Package 3 Length             | 80 cm    |
| Package 3 Weight             | 78,76 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |